



UF400

Морозильный шкаф с глухой дверью

Особенности продукта

- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Замок
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Цифровой дисплей температуры



Замок



Прочные колеса по заказу

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	1 распашные глухие двери	Температурный диапазон	°C От -24 до -10	Потребляемая энергия	кВт/24ч 2,3
Перенавешиваемая дверь	Да	Климатический класс	4	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 840
Количество и тип полок	6 стационарные морозильные полки	Вес брутто / нетто	кг 85 / 80	Мощность	
Размеры полок	490 x 380 mm	Общий / полезный объем	л 400 / 340	Max Ambient	30°C at 55% RH
Максимум	кг/м2 110	Охлаждение и функции		Входная мощность	вт 150
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Тип контроллера	Электронный	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Ролики	2 ролика	Тип охлаждения	Статический	Уровень шума	дБ(A) 40
наружная отделка	Белый	Тип разморозки	Ручная	Габаритные размеры	
внутренняя отделка	Белый АБС	Хладагент	R600a	Внутренний размер (ШxГxВ)	мм 484 x 470 x 1620
внутренняя подсветка	Нет	Количество хладагента	г 90	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 585 x 1855
Замок	Да	Термометр	Да	Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм 690 x 650 x 2050
				Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 54