



UF400G

Морозильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Новый дизайн
- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок



Замок



Прочные колеса по заказу

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Общая площадь экспозиции	м ² 0,72	Энергетическая классификация	C
Высокопрочное стекло	Да	Температурный диапазон	°C От -24 до -10	Потребляемая энергия	кВт/24ч 5,29
Перенавешиваемая дверь	Нет	Климатический класс	4	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1930
Количество и тип полок	7 стационарные морозильные полки	Вес брутто / нетто	кг 85 / 80	Входная мощность	Вт 380
Цвет полок	Белый	Общий / полезный объем	л 400 / 340	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Размеры полок	490 x 380 mm	Охлаждение и функции		Уровень шума	дБ(А) 40
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Тип контроллера	Электронный	Габаритные размеры	
Ролики	2 ролика	Тип охлаждения	Статический	Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 484 x 470 x 1620
наружная отделка	Белый	Тип разморозки	Ручная	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 585 x 1855
внутренняя отделка	Белый АБС	Хладагент	R290	Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 690 x 650 x 2050
внутренняя подсветка	LED	Количество хладагента	г 110	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 54
Замок	Да	Термометр	Да		