



## UF400SG

Морозильный шкаф со стеклом

### Особенности продукта

- Новый дизайн
- Шкаф из нержавеющей стали
- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок



Замок



Прочные колеса по заказу

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Общая площадь экспозиции	м <sup>2</sup>	0,72	Энергетическая классификация	C
Перенавешиваемая дверь	Нет	Температурный диапазон	°C	От -24 до -10	Потребляемая энергия	кВт/24ч 5,29
Количество и тип полок	7 стационарные морозильные полки	Климатический класс		4	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1930
Цвет полок	Белый	Вес брутто / нетто	кг	85 / 80	Входная мощность	вт 380
Размеры полок	490 x 380 mm	Общий / полезный объем	л	400 / 340	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Охлаждение и функции		Уровень шума		дб(А) 40
Ролики	2 ролика	Тип контроллера	Электронный		Габаритные размеры	
наружная отделка	SS430	Тип охлаждения	Статический		Внутренний размер (ШxГxВ)	мм 484 x 470 x 1620
внутренняя отделка	Белый АБС	Тип разморозки	Ручная		Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 585 x 1855
внутренняя подсветка	LED	Хладагент	R290		Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм 690 x 650 x 2050
Замок	Да	Количество хладагента	г	110	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 54
		Термометр	Да			