



UF400VS

Морозильный шкаф с глухой дверью

Особенности продукта

- Шкаф из нержавеющей стали
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Автооттайка
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Замок
- Регулируемые ножки с колесиками сзади



Вентиляторное охлаждение



Замок

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь	Температурный диапазон	°C	От -24 до -10	Энергетическая классификация	D
Перенавешиваемая дверь	Да	Климатический класс		4	Потребляемая энергия	кВт/24ч 5,48
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки	Вес брутто / нетто	кг	85 / 80	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 2000
Цвет полок	Белый	Общий / полезный объем	л	400 / 340	Мощность	
Размеры полок	490 x 380 mm	Охлаждение и функции		Max Ambient	30°C at 55% RH	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2 110	Тип контроллера	Электронный		Входная мощность	вт 300
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Тип охлаждения	Динамический		Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Ролики	2 ролика	Тип разморозки	Автоматический		Уровень шума	дБ(A) 40
наружная отделка	SS430	Хладагент	R290		Габаритные размеры	
внутренняя отделка	Белый АБС	Количество хладагента	г	80	Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 484 x 470 x 1620
внутренняя подсветка	Нет	Термометр	Да		Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 585 x 1855
Замок	Да			Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 690 x 650 x 2050	
				К	шт	54
				о		