



UF400VSG


Морозильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Шкаф из нержавеющей стали
- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Автооттайка
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение
- Замок
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Цифровой дисплей температуры



Вентиляторное охлаждение



Регулируемые полки

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	490 x 380 mm
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	SS430
внутренняя отделка	Белый АБС
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м2	0,61
Температурный диапазон	°C	От -24 до -10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	85 / 80
Общий / полезный объем	л	400 / 340

Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	80
Термометр		Да

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Потребляемая энергия	кВт/24ч	7,3
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2664
Мощность		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Входная мощность	вт	300
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	42

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	484 x 470 x 1620
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 585 x 1855
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	690 x 650 x 2050

шт 54