

## SFI185 HC-CF VS

Холодильно-морозильная бонета

### Особенности продукта

- Легкое переключение между холодильным и морозильным режимом
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Превосходный обзор товаров
- Раздвижные гнутые крышки
- Идеально сочетается с нашей верхней секцией MTF
- Регулируемая фальшбаза
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Бампера
- Соединительные элементы для создания островной витрины доступны в качестве опции.



Цифровой пульт управления



Бампера

### Торцевая секция для супермаркетов для создания замечательных экспозиций островного типа

Данная торцевая секция из серии SFI идеально подходит для создания островных витрин в супермаркетах, бакалейных магазинах, магазинах кормов для животных и т. д. Изогнутые стеклянные раздвижные крышки обеспечивают полный обзор продуктов внутри. Энергоэффективное светодиодное внутреннее освещение на задней стенке устройства прекрасно освещает продукты.

Компрессор с переменной производительностью обеспечивает регулирование температуры при необходимости. Благодаря этому до 20 % повышается энергоэффективность устройства по сравнению с аналогичной моделью без компрессора с переменной производительностью и, следовательно, экономичность в эксплуатации.

Линейка SFI также поставляется в виде морозильной камеры и в нескольких цветах – для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип крышек	2 гнутые раздвижные стеклянные крышки	Общая площадь экспозиции	м2	1,25	Энергетическая классификация	C
Количество и тип корзин		Температурный диапазон	°C	От -24 до -18 / От -1 до +8	Потребляемая энергия	кВт/24ч 4,31
Разделительная система	Да	Климатический класс		4	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1573,15
Количество разделителей	шт 4	Вес брутто / нетто	кг	165 / 150	Мощность	
Ножи / опоры	6 регулируемых ножек	Общий / полезный объем	л	786 / 500	Max Ambient	30°C 55% RH
наружная отделка	Белый	Охлаждение и функции			Входная мощность	вт 890
		Тип контроллера		Электронный	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
					Уровень шума	дб(A) 48
					Габаритные размеры	

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
внутренняя отделка	Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет	Тип охлаждения	Статический		Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 1720 x 720 x 627
внутренняя подсветка	LED горизонтальный	Тип разморозки	Автоматический, горячий газ		Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 1856 x 858 x 832
		Хладагент	R290		Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 1920 x 915 x 920
		Количество хладагента	г	110	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 26
		Термометр	Да			