

TWIN 220-F

Морозильная бонета

Особенности продукта

- Морозильный аппарат
- Занимает меньше полезной площади
- Повышенная надежность
- Низкое энергопотребление
- Экономьте на совокупных расходах (эксплуатация плюс капитальные затраты)
- Бампера
- Статическое охлаждение
- Автооттайка
- 2 системы охлаждения, одна из которых резервная
- Отрывная полоса как принадлежность



Установка
островного типа



Полка как
принадлежность

Морозильный ларь, занимающий меньше полезной площади

Серия TWIN с двойной системой охлаждения отличается инновационным дизайном. Он уменьшает необходимую площадь и сокращает эксплуатационные расходы, одновременно повышая надежность оборудования. Вместо того, чтобы ставить две витрины вплотную друг к другу, серия TWIN сконструирована как единый агрегат без разделения.

В результате появляется больше места для содержимого при меньшей занимаемой площади. Эти агрегаты идеально подходят для супермаркетов или продуктовых магазинов с ограниченным пространством, поскольку они имеют такой же объем в литрах, что и две стандартные витрины для мороженого аналогичной длины, несмотря на меньшую глубину. Сэкономленное пространство может быть использовано для размещения большего количества витрин или для того, чтобы расширить свободное место для покупателей.

Функция автоматического размораживания и светодиодное освещение входят в стандартную комплектацию. В серии также представлена многофункциональная версия, способная переключаться между режимами охлаждения и заморозки.

Конструкция и материал		
Количество и тип крышек		2 гнутые раздвижные крышки из закаленного стекла
Количество и тип корзин		
Разделители		
Количество	шт	4
разделителей		
Ножи / опоры		4 регулируемые ножки
наружная отделка		Белый

Размеры и содержимое			
Общая площадь экспозиции	м2	2,65	
Температурный диапазон	°C	От -24 до -18	
Климатический класс		3	
Вес брутто / нетто	кг	251 / 198	
Общий / полезный объем	л	1697 / 1255	

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Статический

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Потребляемая энергия	кВт/24ч	9,2
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	3358
Входная мощность	Вт	552
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	48

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	2000 x 1175 x 700

Конструкция и материал	
внутренняя отделка	Сталь с порошковым покрытием
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	2 x 85
Термометр		Да

Питание и потребление		
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	2150 x 1465 x 930
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	2240 x 1550 x 1030
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	14