



TWIN HEAD-CF

Холодильно-морозильная бонета

Особенности продукта

- Морозильная/холодильная камера
- Занимает меньше полезной площади
- Повышенная надежность
- Низкое энергопотребление
- Экономьте на совокупных расходах (эксплуатация плюс капитальные затраты)
- Бампера
- Статическое охлаждение
- Автооттайка
- 2 системы охлаждения, одна из которых резервная
- Отрывная полоса как принадлежность



Установка островного типа

Морозильный ларь, занимающий меньше полезной площади

Серия TWIN с двойной системой охлаждения отличается инновационным дизайном. Он уменьшает необходимую площадь и сокращает эксплуатационные расходы, одновременно повышая надежность оборудования. Вместо того, чтобы ставить две витрины вплотную друг к другу, серия TWIN сконструирована как единый агрегат без разделения.

В результате появляется больше места для содержимого при меньшей занимаемой площади. Эти агрегаты идеально подходят для супермаркетов или продуктовых магазинов с ограниченным пространством, поскольку они имеют такой же объем в литрах, что и две стандартные витрины для мороженого аналогичной длины, несмотря на меньшую глубину. Сэкономленное пространство может быть использовано для размещения большего количества витрин или для того, чтобы расширить свободное место для покупателей.

Функция автоматического размораживания и светодиодное освещение входят в стандартную комплектацию. В серии также представлена многофункциональная версия, способная переключаться между режимами охлаждения и заморозки.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип крышек	2 гнутые раздвижные крышки из закаленного стекла	Общая площадь экспозиции	м2	0,65	Энергетическая классификация	C
Количество и тип корзин		Температурный диапазон	°C	От -24 до -18 / От -1 до +15	Потребляемая энергия	кВт/24ч 4,1
Разделители		Климатический класс		3	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1496
Количество шт разделителей	3	Вес брутто / нетто	кг	125 / 85	Входная мощность	вт 267
Ножи / опоры	4 регулируемые ножки	Общий / полезный объем	л	425 / 334	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
наружная отделка	Белый	Охлаждение и функции			Уровень шума	дБ(А) 46
		Тип контроллера	Электронный		Габаритные размеры	
					Внутренний размер (ШxГxВ)	мм 1190 x 605 x 620

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
внутренняя отделка	Сталь с порошковым покрытием	Тип охлаждения	Статический		Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 1470 x 812 x 915
внутренняя подсветка	LED	Тип разморозки	Автоматический		Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм 1530 x 1000 x 1050
		Хладагент	R290		Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 30
		Количество хладагента	г	80		
		Термометр	Да			