

LCT900F/BLACK

Настольная витрина



Особенности продукта

- Нержавеющая сталь
- Стеклопакет
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Плоский стеклянный верх
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери	Общая площадь экспозиции	м ² 0,9	Энергетическая классификация	C
Высокопрочное стекло	Да	Температурный диапазон	°C От +2 до +8	Потребляемая энергия	кВт/24ч 4,61
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки + основание	Климатический класс	3	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1684
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Вес брутто / нетто	кг 99 / 75	Входная мощность	Вт 242
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло	Общий / полезный объем	л 160 / 88	Напряжение / Частота	220-240/50
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло	Охлаждение и функции		Уровень шума	дБ(А) 48
внутренняя подсветка	LED	Тип контроллера	Электронный	Габаритные размеры	
		Тип охлаждения	Динамический	Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 840 x 450 x 400
		Тип разморозки	Автоматический	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 900 x 560 x 670
		Хладагент	R290	Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 984 x 641 x 790
		Количество хладагента	г 45	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 126
		Термометр	Да		